

Dunne reflecterende isolatie wordt al jaren gebruikt in nieuwbouw- en renovatie projecten. Dit flexibele geheel uit meerdere lagen aluminium bevat films waarin droge lucht ingesloten is en maakt een efficiënte energiebesparing mogelijk. Door zijn uitzonderlijke eigenschappen is alutermo heel makkelijk te plaatsen en kan het voor bijna alle denkbare thermische isoatietoepassingen gebruikt worden.



## ALUTHERMO


Reflecterende isolatie bestaande uit twee van elkaar gescheiden honinggraatvormige lagen luchtbelletjes gevat in een brandwerende laag polythyleen en aan weerszijden bedekt met een vel zuiver aluminium van 30 micron, gepolijst en behandeld tegen oxidatie.



code	afmetingen	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rol
ALUTHERMO07	1250 x 25000	<b>9.83</b>	31.25
ALUTHERMO21	1250 x 25000	<b>13.58</b>	31.25

## QUATTRO

Multireflecterende, meerlagige dunne isolatie die over het hele oppervlak thermisch gelast is. Bestaat uit twee lagen zuiver gepolijst en tegen oxidatie behandeld aluminium van 30 micron, die gescheiden worden door twee in honinggraat geplaatste lagen luchtbellens, ingesloten in een brandwerend gemaakte polyethyleenfilm, en twee bijkomende bladen zuiver aluminium en een brand- en vochtwerend gemaakt polyethyleenschuim.



code	Afmetingen	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rol
ALUTHERMOQUATTRO	1200 x 25000	<b>16.04</b>	30.00