

ONDERDAKFOLIE EN BESCHOTBESCHERMING

DELTA-VITAXX PLUS

Gewapende, dampopen, water- en winddichte onderdakfolie met geïntegreerde dubbele kleefstrook. Ook voor gevels met gesloten voegen.



Materiaal:	vier laagse folie met dubbele kleefstrook (boven en onder) bestaande uit 2 geotextielen langs de buitenzijde, een polypropyleen raster als bewapening en een speciale dampopen en waterdichte bekleding.
Brandgedrag:	E volgens EN 13501-1
Sd-waarde:	ong. 0,05 m
Scheurweerstand lengte:	450 N/5 cm volgens EN 12311-1
Scheurweerstand breedte:	400 N/5 cm volgens EN 12311-1
Gewicht:	ong. 160 g/m ²
Waterdicht:	W1 volgens EN 13859-1 / -2
Temperatuurbestendig:	- 40 °C tot + 80 °C

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DELTAVITAXXPLUS	1500 x 50000	2.03	75	19

DELTA-MAXX PLUS

Capillaire, dampopen, water- en winddichte onderdakfolie met een hoge scheurweerstand voor volledig geïsoleerde hellende daken met geïntegreerde kleefstrook.



Materiaal: scheurvast polyestervlies met een dampopen polyurethaanbekleding
Brandgedrag: E volgens EN 13501-1
Sd-waarde: ong. 0,15 m
Scheurweerstand lengte: 450 N/5 cm volgens EN 12311-1
Scheurweerstand breedte: 300 N/5 cm volgens EN 12311-1
Gewicht: ong. 190 g/m²
Waterdicht: W1 volgens EN 13859-1 / -2
Temperatuurbestendig: - 40 °C tot + 80 °C

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DELTAMAXXPLUS	1500 x 50000	3.35	75	18

WANDFOLIES
DELTA-FASSADE PLUS

Dampopen, UV bestendige folie voor de bescherming van de isolatie bij gevelconstructies met open voegen (tot 20 mm en 20% gevelopening) met geïntegreerde kleefstrook.



Materiaal:	polyestervlies met speciale waterdichte bekleding en hoge scheurweerstand en kleefstrook (PLUS)
Brandgedrag:	E volgens EN 13501-1
Sd-waarde:	ong. 0,02 m
Scheurweerstand lengte:	270 N/5 cm volgens EN 12311-1
Scheurweerstand breedte:	230 N/5 cm volgens EN 12311-1
Gewicht:	ong. 210 g/m ²
Waterdicht:	W1 volgens EN 13111
Temperatuurbestendig:	-40 °C tot + 80 °C
UV-blootstelling :	30 weken

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DELTAFASSADEPLUS	1500 x 50000	3.59	75	28

DELTA-FASSADE S PLUS

Dampopen en waterdichte wandfolie voor constructies met open voegen (tot 50 mm en 40 gevelopening). Langdurig bestand tegen UV stralen. De plus is met dubbel geïntegreerde kleefstrook.



Materiaal:	zwarte polyester spinvezel met een inductie van een speciale zwarte polyacrylaatlaag.
Brandgedrag:	E volgens EN 13501-1
Sd-waarde:	ong. 0,02 m
Scheurweerstand lengte:	370 N/5 cm volgens EN 12311-1
Scheurweerstand breedte:	270 N/5 cm volgens EN 12311-1
Gewicht:	ong. 270 g/m ²
Waterdicht:	W1 volgens EN 13111
Temperatuurbestendig:	-40 °C tot + 80 °C
UV-blootstelling:	52 weken

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DELTAFASSADESPLUS	1500 x 50000	4.69	75	24

DELTA-REFLEX PLUS

Energiebesparende lucht- en damp scherm uit 4-lagig materiaal voor alle dakconstructies, met geïntegreerde kleefstrook voor een snellere luchtdichte plaatsing



Materiaal:	Waterdicht en corrosievrije aluminiumlaag aangebracht tussen een zeer transparante polyesterfolie en polyethyleenfolie met bewapening.
Brandgedrag:	E en B1 volgens EN 13501-1
Sd-waarde:	ong. 150 m

code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
DELTA REFLEX PLUS	1500 x 50000	2.50	75	40

KLEEFGAMMA

DELTA-FOXX PREN

Speciale lijm, thixotroop, zeer goed bestand tegen veroudering om DELTA-FOXX te verkleven

code	inhoud	€/fles	fles/doos
DELTAFOXXPREN	850 gram	32.61	8



DELTA-THAN

Buthyl-caoutchouc ter verkleving en verbinding van alle DELTA-producten

code	inhoud	€/stuk	stuk/doos
DELTATHAN	310 ml	9.25	12



DELTA-TIXX

Verkleving en verbinding van alle Delta-folies met houten of betonnen muren

code	inhoud	€/stuk	st/doos
DELTATIXX	310 ml	9.52	12



DELTA-POLY-BAND P 100

Scheurbestendige kleefband in polypropyleen met aluminiumlaag door Delta reflex

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
DELTAP100	100000 x 100	23.81	12



DELTA-KOM-BAND K 15

Kleefband in samengedrukt soepel schuim, met speciale acrylaat impregnering


code	afmetingen	€/rol	rol/doos
DELTAK15	8000 x 15	20.00	10



DELTA-BUTHYL BAND B 15

Weersbestendige, gewapende, dubbelzijdige buthyl kleefband met goede kleefkracht langs beide zijden.

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
DELTAB15	15000 x 15	12.70	10



DELTA-MULTI-BAND M 60

Universele kleefband met hoogste kleefkracht en afscheurrand. Uitrekbaar en flexibel

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
DELTAM60	25000 x 60	25.41	10



DELTA-FLEXX-BAND F 100

Bitumen- rubberlijm op speciaal weefsel, hoge weerstand en bijzonder soepel. Geschikt voor bochten en hoeken

code	afmetingen	€/rol	rol/doos
DELTAF100	7500 x 100	26.47	3

