

T4+

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	115 kg/m ³
Druksterkte	≥ 600 kPA (= 6 kg/cm ²)
Lambda:	0,041 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse A1
Toepassing:	platte daken en terrasdaken op volgende dagers : staalplaten, beton, spaanplaten, hout binnenisolatie metalen daken (Zn, Cu, inox en Al) vloerisolatie gevelisolatie

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
T4+040	600 x 450	40	15.32	3.24	12	38.88
T4+050	600 x 450	50	19.15	2.70	10	32.40
T4+060	600 x 450	60	22.98	2.16	8	25.92
T4+070	600 x 450	70	26.81	1.89	7	22.68
T4+080	600 x 450	80	30.64	1.62	6	19.44
T4+090	600 x 450	90	34.47	1.62	6	19.44
T4+100	600 x 450	100	38.30	1.35	5	16.20
T4+110	600 x 450	110	42.13	1.35	5	16.20
T4+120	600 x 450	120	45.96	1.08	4	12.96
T4+130	600 x 450	130	49.79	1.08	4	12.96
T4+140	600 x 450	140	53.62	1.08	4	12.96
T4+150	600 x 450	150	57.45	0.81	3	9.72
T4+160	600 x 450	160	61.28	0.81	3	9.72
T4+170	600 x 450	170	65.11	0.81	3	9.72
T4+180	600 x 450	180	68.94	0.81	3	9.72

S3

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit: 130 kg/m³
 Druksterkte: ≥ 900 kPa (= 9 kg/cm²)
 Lambda: 0,045 W/(m.K)
 Brandgedrag: Euroklasse A1
 Toepassing: vloeren onderhevig aan zware belasting

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
S3040	600 x 450	40	16.12	3.24	12	38.88
S3050	600 x 450	50	20.15	2.70	10	32.40
S3060	600 x 450	60	24.18	2.16	8	25.92
S3070	600 x 450	70	28.21	1.89	7	22.68
S3080	600 x 450	80	32.24	1.62	6	19.44
S3090	600 x 450	90	36.27	1.62	6	19.44
S3100	600 x 450	100	40.30	1.35	5	16.20
S3110	600 x 450	110	44.33	1.35	5	16.20
S3120	600 x 450	120	48.36	1.08	4	12.96
S3130	600 x 450	130	52.39	1.08	4	12.96
S3140	600 x 450	140	56.42	1.08	4	12.96
S3150	600 x 450	150	60.45	0.81	3	9.72
S3160	600 x 450	160	64.48	0.81	3	9.72
S3170	600 x 450	170	68.51	0.81	3	9.72
S3180	600 x 450	180	72.54	0.81	3	9.72

F

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit: 165 kg/m³
 Druksterkte: ≥ 1600 kPa (= 16 kg/cm²)
 Lambda: 0,050 W/(m.K)
 Brandgedrag: Euroklasse A1
 Toepassing: vloeren onderhevig aan zware belasting

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
F040	600 x 450	40	19.60	3.24	12	38.88
F050	600 x 450	50	24.50	2.70	10	32.40
F060	600 x 450	60	29.40	2.16	8	25.92
F070	600 x 450	70	34.30	1.89	7	22.68
F080	600 x 450	80	39.20	1.62	6	19.44
F090	600 x 450	90	44.10	1.62	6	19.44
F100	600 x 450	100	49.00	1.35	5	16.20
F110	600 x 450	110	53.90	1.35	5	16.20
F120	600 x 450	120	58.80	1.08	4	12.96
F130	600 x 450	130	63.70	1.08	4	12.96
F140	600 x 450	140	68.60	1.08	4	12.96
F150	600 x 450	150	73.50	0.81	3	9.72
F160	600 x 450	160	78.40	0.81	3	9.72

W+F

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit: 100 kg/m³
 Druksterkte: ≥ 400 kPa (= 4 kg/cm²)
 Lambda: 0,038 W/(m.K)
 Brandgedrag: Euroklasse A1
 Toepassing: verticale wanden (binnen/buiten) die niet onderhevig zijn aan mechanische krachten

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
WF040	600 x 450	40	12.85	3.24	12	38.88
WF050	600 x 450	50	16.07	2.70	10	32.40
WF060	600 x 450	60	19.28	2.16	8	25.92
WF070	600 x 450	70	22.49	1.89	7	22.68
WF080	600 x 450	80	25.70	1.62	6	19.44
WF090	600 x 450	90	28.92	1.62	6	19.44
WF100	600 x 450	100	32.13	1.35	5	16.20
WF110	600 x 450	110	35.34	1.35	5	16.20
WF120	600 x 450	120	38.56	1.08	4	12.96
WF130	600 x 450	130	41.77	1.08	4	12.96
WF140	600 x 450	140	44.98	1.08	4	12.96
WF150	600 x 450	150	48.19	0.81	3	9.72
WF160	600 x 450	160	51.40	0.81	3	9.72
WF170	600 x 450	170	54.62	0.81	3	9.72
WF180	600 x 450	180	57.83	0.81	3	9.72

READY BLOCK T4+

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	115 kg/m ³
Druksterkte:	≥ 600 kPa (= 6 kg/cm ²)
Lambda:	0.041 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse A1
Toepassing:	platte (niet berijdbare) daken met geringe oppervlakte, in combinatie met bitumineuze koudlijm/warme bitumen isolatie van wanden

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /stuk	st/pal	m ² /pal
READYBLOCKT4+040	600 x 450	40	16.52	0.27	120	32.40
READYBLOCKT4+050	600 x 450	50	20.65	0.27	96	25.92
READYBLOCKT4+060	600 x 450	60	24.78	0.27	80	21.60
READYBLOCKT4+070	600 x 450	70	28.91	0.27	68	18.36
READYBLOCKT4+080	600 x 450	80	33.04	0.27	60	16.20
READYBLOCKT4+090	600 x 450	90	37.17	0.27	52	14.04
READYBLOCKT4+100	600 x 450	100	41.30	0.27	48	12.96
READYBLOCKT4+110	600 x 450	110	45.43	0.27	40	10.80
READYBLOCKT4+120	600 x 450	120	49.56	0.27	40	10.80
READYBLOCKT4+130	600 x 450	130	53.69	0.27	36	9.72
READYBLOCKT4+140	600 x 450	140	57.82	0.27	32	8.64
READYBLOCKT4+150	600 x 450	150	61.95	0.27	32	8.64
READYBLOCKT4+160	600 x 450	160	66.08	0.27	28	7.56

READY BOARD T4+

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	115 kg/m ³
Druksterkte:	≥ 600 kPa (= 6 kg/cm ²)
Lambda:	0.041 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse A1
Toepassing:	platte daken op stalen drager ondergrondse muren hellend daken vloeren met standaardlasten

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
READYBOARDT4+040	600 x 1200	40	16.52	4.32	6	34.56
READYBOARDT4+050	600 x 1200	50	20.65	3.60	5	28.80
READYBOARDT4+060	600 x 1200	60	24.78	2.88	4	23.04
READYBOARDT4+070	600 x 1200	70	28.91	2.88	3	23.04
READYBOARDT4+080	600 x 1200	80	33.04	2.16	3	17.28
READYBOARDT4+090	600 x 1200	90	37.17	2.16	3	17.28
READYBOARDT4+100	600 x 1200	100	41.30	2.16	3	12.96
READYBOARDT4+110	600 x 1200	110	45.43	1.44	2	11.52
READYBOARDT4+120	600 x 1200	120	49.56	1.44	2	11.52
READYBOARDT4+130	600 x 1200	130	53.69	1.44	2	11.52
READYBOARDT4+140	600 x 1200	140	57.82	1.44	2	11.52
READYBOARDT4+150	600 x 1200	150	61.95	1.44	2	8.64
READYBOARDT4+160	600 x 1200	160	66.08	1.44	2	8.64
READYBOARDT4+170	600 x 1200	170	70.21	nvt	14/pal	10.08
READYBOARDT4+180	600 x 1200	180	74.34	nvt	14/pal	10.08

FLOOR BOARD T4+

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	115 kg/m ³
Druksterkte:	≥ 600 kPa (= 6 kg/cm ²)
Lambda:	0.041 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse E
Toepassing:	vloeren met standaardlasten

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
FLOORBOARDT4+040	600 x 1200	40	16.52	4.32	6	34.56
FLOORBOARDT4+050	600 x 1200	50	20.65	3.60	5	28.80
FLOORBOARDT4+060	600 x 1200	60	24.78	2.88	4	23.04
FLOORBOARDT4+070	600 x 1200	70	28.91	2.88	4	23.04
FLOORBOARDT4+080	600 x 1200	80	33.04	2.16	2	17.28
FLOORBOARDT4+090	600 x 1200	90	37.17	2.16	2	17.28
FLOORBOARDT4+100	600 x 1200	100	41.30	2.16	2	12.96
FLOORBOARDT4+110	600 x 1200	110	45.43	1.44	1	11.52
FLOORBOARDT4+120	600 x 1200	120	49.56	1.44	1	11.52
FLOORBOARDT4+130	600 x 1200	130	53.69	1.44	1	11.52
FLOORBOARDT4+140	600 x 1200	140	57.82	1.44	1	11.52
FLOORBOARDT4+150	600 x 1200	150	61.95	1.44	1	8.64
FLOORBOARDT4+160	600 x 1200	160	66.08	1.44	1	8.64
FLOORBOARDT4+170	600 x 1200	170	70.21	nvt	14/pal	10.08
FLOORBOARDT4+180	600 x 1200	180	74.34	nvt	14/pal	10.08

FLOOR BOARD S3

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	130 kg/m ³
Druksterkte:	≥ 900 kPa (= 9 kg/cm ²)
Lambda:	0.045 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse E
Toepassing:	vloeren onderhevig aan zware belasting

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
FLOORBOARDS3040	600 x 1200	40	17.40	4.32	6	34.56
FLOORBOARDS3050	600 x 1200	50	21.75	3.60	5	28.80
FLOORBOARDS3060	600 x 1200	60	26.10	2.88	4	23.04
FLOORBOARDS3070	600 x 1200	70	30.45	2.88	4	23.04
FLOORBOARDS3080	600 x 1200	80	34.80	2.16	3	17.28
FLOORBOARDS3090	600 x 1200	90	39.15	2.16	3	17.28
FLOORBOARDS3100	600 x 1200	100	43.50	2.16	3	12.96
FLOORBOARDS3110	600 x 1200	110	47.85	1.44	2	11.52
FLOORBOARDS3120	600 x 1200	120	52.20	1.44	2	11.52
FLOORBOARDS3130	600 x 1200	130	56.55	1.44	2	11.52
FLOORBOARDS3140	600 x 1200	140	60.90	1.44	2	11.52
FLOORBOARDS3150	600 x 1200	150	65.25	1.44	2	8.64
FLOORBOARDS3160	600 x 1200	160	69.60	1.44	2	8.64
FLOORBOARDS3170	600 x 1200	170	73.95	nvt	14/pal	10.08
FLOORBOARDS3180	600 x 1200	180	78.30	nvt	14/pal	10.08

FLOOR BOARD F

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	165 kg/m ³
Druksterkte:	≥ 1600 kPa (= 16 kg/cm ²)
Lambda:	0.050 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse E
Toepassing:	vloeren onderhevig aan zware belasting

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
FLOORBOARDF040	600 x 1200	40	20.80	4.32	6	34.56
FLOORBOARDF050	600 x 1200	50	26.00	3.60	5	28.80
FLOORBOARDF060	600 x 1200	60	31.20	2.88	4	23.04
FLOORBOARDF070	600 x 1200	70	36.40	2.88	4	23.04
FLOORBOARDF080	600 x 1200	80	41.60	2.16	3	17.28
FLOORBOARDF090	600 x 1200	90	46.80	2.16	3	17.28
FLOORBOARDF100	600 x 1200	100	52.00	2.16	3	12.96
FLOORBOARDF110	600 x 1200	110	57.20	1.44	2	11.52
FLOORBOARDF120	600 x 1200	120	62.40	1.44	2	11.52
FLOORBOARDF130	600 x 1200	130	67.60	1.44	2	11.52
FLOORBOARDF140	600 x 1200	140	72.80	1.44	2	11.52
FLOORBOARDF150	600 x 1200	150	78.00	1.44	2	8.64
FLOORBOARDF160	600 x 1200	160	83.20	1.44	2	8.64

WALLBOARD T4+

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	115 kg/m ³
Druksterkte:	≥ 600 kPa (= 6 kg/cm ²)
Lambda:	0.041 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse E
Toepassing:	wanden gevels binnenisolatie

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
WALLBOARDT4+040	600 x 1200	40	16.52	4.32	6	34.56
WALLBOARDT4+050	600 x 1200	50	20.65	3.60	5	28.80
WALLBOARDT4+060	600 x 1200	60	24.78	2.88	4	23.04
WALLBOARDT4+070	600 x 1200	70	28.91	2.88	4	23.04
WALLBOARDT4+080	600 x 1200	80	33.04	2.16	3	17.28
WALLBOARDT4+090	600 x 1200	90	37.17	2.16	3	17.28
WALLBOARDT4+100	600 x 1200	100	41.30	2.16	3	12.96
WALLBOARDT4+110	600 x 1200	110	45.43	1.44	2	11.52
WALLBOARDT4+120	600 x 1200	120	49.56	1.44	2	11.52
WALLBOARDT4+130	600 x 1200	130	53.69	1.44	2	11.52
WALLBOARDT4+140	600 x 1200	140	57.82	1.44	2	11.52
WALLBOARDT4+150	600 x 1200	150	61.95	1.44	2	8.64
WALLBOARDT4+160	600 x 1200	160	66.08	1.44	2	8.64
WALLBOARDT4+170	600 x 1200	170	70.21	nvt	14/pal	10.08
WALLBOARDT4+180	600 x 1200	180	74.34	nvt	14/pal	10.08

WALLBOARD W+F

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.



Densiteit:	115 kg/m ³
Druksterkte:	≥ 400 kPa (= 4 kg/cm ²)
Lambda:	0.038 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse E
Toepassing:	wanden gevels binnenisolatie

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	st/pak	m ² /pal
WALLBOARDWF040	600 x 1200	40	13.78	4.32	6	34.56
WALLBOARDWF050	600 x 1200	50	17.22	3.60	5	28.80
WALLBOARDWF060	600 x 1200	60	20.66	2.88	4	23.04
WALLBOARDWF070	600 x 1200	70	24.11	2.88	4	23.04
WALLBOARDWF080	600 x 1200	80	27.55	2.16	3	17.28
WALLBOARDWF090	600 x 1200	90	31.00	2.16	3	17.28
WALLBOARDWF100	600 x 1200	100	34.44	2.16	3	12.96
WALLBOARDWF110	600 x 1200	110	37.88	1.44	2	11.52
WALLBOARDWF120	600 x 1200	120	41.33	1.44	2	11.52
WALLBOARDWF130	600 x 1200	130	44.77	1.44	2	11.52
WALLBOARDWF140	600 x 1200	140	48.22	1.44	2	11.52
WALLBOARDWF150	600 x 1200	150	51.66	1.44	2	8.64
WALLBOARDWF160	600 x 1200	160	55.10	1.44	2	8.64

TAPERED ROOF SYSTEM

Platen met afschot

Standaard afschot : 1.1% - 1.7% - 2.2%
 Start dikte: min. 4 cm – beschikbaar in 1 laag van 4 tot 30 cm
 Toepassing: platte daken op volgende dragers: staalplaten, beton, spaanplaten, hout
 Brandgedrag: Euroklasse A1



Om de juiste gemiddelde dikte te kennen, verzoeken wij U ons plannen toe te sturen. De studie en een gedetailleerde offerte worden vervolgens bezorgd.

TAPERED T4+

Densiteit: 115 kg/m³
 Druksterkte: ≥ 600 kPa (= 6 kg/cm²)
 Lambda: 0.041 W/(m.K)

code	afmetingen	€/m ³
TAPEREDT4+	600 x 450	464.00

TAPERED S3

Densiteit: 130 kg/m³
 Druksterkte: ≥ 900 kPa (= 9 kg/cm²)
 Lambda: 0.045 W/(m.K)

code	afmetingen	€/m ³
TAPEREDS3	600 x 450	485.00

TAPERED F

Densiteit: 165 kg/m³
 Druksterkte: ≥ 1600 kPa (= 16 kg/cm²)
 Lambda: 0.050 W/(m.K)

code	afmetingen	€/m ³
TAPEREDF	600 x 450	570.00

TAPERED READY BLOCK T4+

Densiteit: 115 kg/m³
Druksterkte: ≥ 600 kPa (= 6 kg/cm²)
Lambda: 0.041 W/(m.K)

code	afmetingen	€/m ³
TAPEREDRBT4+	600 x 450	556.80

PERINSUL S

Stroken uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.

S = standaard = lage belasting



Densiteit:	165 kg/m ³
Drukweerstand:	EN 826-A : CS ≥ 1.6 MPa (= 16 kg/cm ²) EN 772-1 : CS ≥ 1.8 MPa (= 18 kg/cm ²)
Lambda:	0.050 W/(m.K)
Brandgedrag:	Euroklasse F
Toepassing:	koude bruggen onder metselwerk

code	dikte	lengte	breedte	€/lm	lm/pak	st/pak
PERINSULS050090	50	450	90	11.28	15.75	35
PERINSULS050110	50	450	110	11.90	13.50	30
PERINSULS050115	50	450	115	11.93	12.60	28
PERINSULS050140	50	450	140	14.91	10.35	23
PERINSULS050175	50	450	175	16.33	7.20	16
PERINSULS050190	50	450	190	16.40	6.30	14
PERINSULS050240	50	450	240	21.58	5.40	12
PERINSULS050300	50	450	300	23.07	4.50	10
PERINSULS050365	50	450	365	28.06	4.05	9

code	dikte	lengte	breedte	€/lm	lm/pak	st/pak
PERINSULS100140	100	450	140	22.18	4.50	10
PERINSULS100190	100	450	190	29.59	3.15	7

code	dikte	lengte	breedte	€/lm	lm/pak	st/pak
PERINSULS120140	120	450	140	26.46	4.95	11
PERINSULS120175	120	450	175	33.03	3.06	8
PERINSULS120190	120	450	190	33.12	3.06	8
PERINSULS120240	120	450	240	39.80	2.70	6

PERINSUL HL

Stroken uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.

HL = high load = hoge belasting



Densiteit: 200 kg/m³
 Drukweerstand: EN 771-1 : CS ≥ 2.9 MPa (= 29 kg/cm²)
 Lambda: 0.058 W/(m.K)
 Brandgedrag: Euroklasse F
 Toepassing: koude bruggen onder metselwerk

code	dikte	lengte	breedte	€/lm	lm/pak	st/pak
PERINSULHL050090	50	450	90	12.06	15.75	35
PERINSULHL050110	50	450	110	12.73	13.50	30
PERINSULHL050115	50	450	115	12.76	12.60	28
PERINSULHL050140	50	450	140	15.95	10.35	23
PERINSULHL050175	50	450	175	18.95	7.20	16
PERINSULHL050190	50	450	190	19.03	6.30	14
PERINSULHL050240	50	450	240	23.07	5.40	12
PERINSULHL050300	50	450	300	24.66	4.50	10
PERINSULHL050365	50	450	365	30.00	4.05	9

code	dikte	lengte	breedte	€/lm	lm/pak	st/pak
PERINSULHL100140	100	450	140	23.72	4.50	10
PERINSULHL100190	100	450	190	31.64	3.15	7

code	dikte	lengte	breedte	€/lm	lm/pak	st/pak
PERINSULHL120140	120	450	140	28.29	4.95	11
PERINSULHL120175	120	450	175	35.32	3.06	8
PERINSULHL120190	120	450	190	35.41	3.06	8
PERINSULHL120240	120	450	240	42.56	2.70	6

TOEBEHOREN**KLEEFVERNIS****PC EM**

Bitumenemulsie, geurloos, vloeibaar en vrij van oplosmiddelen.

Toepassing:

- op poreuze drager zoals beton, metselwerk en pleisterwerk
- als kleefvernis voor de koudlijm PC 56
- als kleefvernis voor bitumen

Verbruik : 300 gr/m²

code	inhoud	€/bus	bus/pal
PCEM	5 kg	14.18	96

**PC 3A**

Toepassing:

voorafgaand aan het verlijmen van de FOAMGLAS-platen met warm bitumen op niet-poreuze ondergronden (vb. staal, aluminium)

Verbruik : 300 gr/m²

code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC3A	10 kg	34.90	45



LIJM

PC 56

2-componentenkoudlijm

Toepassing:

- aanbrengen FOAMGLAS-platen op beton, metselwerk, cementeringen,...
- onderling verkleven FOAMGLAS-platen en of -panelen
- bepleistering van de buitenkant van FOAMGLAS-platen bij ondergrondse toepassingen
- bepleistering van de oppervlakte van de FOAMGLAS-platen om een hydraulische, aangepaste coating te verkrijgen
- als hechtingslaag op poreuze drager na verdunning in 10 volumes water

Verbruik:

- volvlakkige verkleaving : 2.5 kg/m²
- puntsgewijs gebruik (noppen) : 1.5 kg/m²
- afsmeerlaag van een met wapening versterkt isolatieoppervlak : 2.5 kg/m²
- afsmeerlaag van het isolatieoppervlak : 1.5 - 2 kg/m²
- voegvulling : 100 gr/m² per cm isolatiedikte



code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC56	28 kg	53.70	18

PC 500

1-componentkoudlijm

Toepassing:

- verkleven van FOAMGLAS-platen of -panelen op een doorlopende dakstructuur
- verlijmen van bitumineuze afdichting (bezend) op FOAMGLAS-platen
- verkleven van de voegen tussen FOAMGLAS-platen of -panelen

Verbruik:

- verlijmen van thermische isolatieplaten : 5.0 - 7.0 kg/m² (naargelang isolatiedikte)
- verkleven van bitumineuze bezande onderlaag op de isolatie : 2 kg/m²



code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC500	25 kg	56.80	22

PC 11

Bitumineuze 1-componentkoudlijm

Toepassing: - verkleven van READY BOARD op steeldeck
- verkleven van READY BLOCK op steeldeck

Verbruik: 1.0 kg/m²



code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC11	28 kg	105.30	27

PC 58

2-componentkoudlijm

Toepassing: kleven van FOAMGLAS-platen op betonnen binnenvloer

Verbruik: - verlijming van thermische isolatieplaten : 5.0 - 7.0 kg/m² (naargelang de isolatiedikte)
- als egalisatielaag : 2 kg/m²



code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC58	32 kg	81.40	18

PC 88

2-componentkoudlijm

Toepassing: - onderling verkleven van FOAMGLAS-platen
- verkleven van FOAMGLAS-platen op metalen ondergrond (staal, aluminium, enz.)

Verbruik: - volledige verkleving : 3.0 - 4.0kg/m²
- voegvulling : 100 gr/m² per cm isolatiedikte



code	inhoud	€/kit	kit/pal
PC88	15.80 kg	121.00	36

PC 300

Bitumenmastiek op basis van oplosmiddelen met een hoog gehalte aan vezeld en andere mineralen.

- Toepassing:
- voorlopig kleefmiddel
 - voegmastiek
- Verbruik :
- verkleaving van noppen : 1.5 kg/m²
 - vulling van voegen : 100 gr/m² per cm isolatiedikte



code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC300	24 kg	63.50	33

COATING

PC 164

Mineraal ééncomponentenproductie gemodificeerd met synthetisch harsen (niet toxisch en vrij van oplosmiddelen)

- Toepassing:
- grondlaag - gewapend met een glasvlies (PC 150) gelijmd in de verse coating
- Verbruik :
- verkleven van tegels of fijne keramiek op FOAMGLAS-platen : 2.5 kg/m²
 - coating op isolatieplaten : 3.5 kg/m²



code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC164	25 kg	63.50	24

PC 74A2

Minerale droge mortel voor binnentoepassing, die is samengesteld uit speciaal zand, cement en gehydrateerde kalk.

- Toepassing:
- wordt met water vermengd. Gezien de gegarandeerde onbrandbaarheid (klasse A2 volgens DIN 4102) wordt PC74A2 vooral gebruikt als niet-ontvlambare coating bij toepassingen zoals verhoogde vloeren en luchtschachten
- Verbuik:
- 3.5 kg/m²



code	inhoud	€/zak	zak/pal
PC74A2	25 kg	25.60	42

PC 78

Gebruiksklare coating op basis van synthetische harsen en verpulverde marmer die bestand is tegen verzeping.



Toepassing: op zuivere en stabiele ondergrond (vb. pleister PC 164)

Verbruik:

- korrel 0.5 mm : 1.0 - 1.5 kg/m²
- korrel 1.0 mm : 1.0 - 1.5 kg/m²
- korrel 1.5 mm : 1.7 - 2.2 kg/m²
- korrel 2.0 mm : 2.5 - 3.2 kg/m²
- korrel 2.5 mm : 3.7 - 4.5 kg/m²

code	inhoud	€/bus	bus/pal
PC78	25 kg	61.40	24

PC 404 ZWART

Flexibele acrylcoating specifiek bedoeld voor op FOAMGLAS-isolatie.



Toepassing: coating bij geveltoepassing - versterkt met een glasvlies (PC 150) dat op de FOAMGLAS-platen wordt gelijmd

Verbruik: 2.5 - 3.5 kg/m²

code	inhoud	€/bus	bus/pal
PITTCOTE404ZWART	20.5 kg	163.20	24

PC 404 WIT

Flexibele acrylcoating specifiek bedoeld voor op FOAMGLAS-isolatie.



Toepassing: coating bij geveltoepassing - versterkt met een glasvlies (PC 150) dat op de FOAMGLAS-platen wordt gelijmd

Verbruik: 2.5 - 3.5 kg/m²

code	inhoud	€/bus	bus/pal
PITTCOTE404WIT	21.5 kg	166.70	24

DIVERSE

PITTSEAL 444 - MASTIEK



Eéncomponentenmastiek

- Toepassing:
- voegdichting tussen FOAMGLAS-isolatieplaten
 - om uitstekende delen en overlappingsen van metalen bekledingen waterdicht te maken
 - opvulling voor uitzettingsvoegen (tussen wand/plafond, wand/vloer, wand/wand)
 - glijlaag in uitzettingsvoegen
- Verbruik : afdichting voegen met 10 mm dik : 155 g/lm

code	cartridge	€/cartridge	kartons/pal
PITTSEAL444	465 g (310 ml) 12 st/karton	4.20	24

PC 150

Zuurbestendig glasvezelweefsel met open mazen

- Toepassing: ter versteviging van de afwerklaag van FOAMGLAS-isolatie
- Verbruik: inclusief overlapping : 1.1 m²/m²

code	rol	afmeting	€/rol	rol/pal
PC150	50 m ²	100 x 5000	67.00	30

ACCESOIRES

KANTLIJSTEN

Lambda: 0.041 W/(m.K)
 Drukweerstand: EN 826-A : CS ≥ 600 kPa (= 6 kg/cm²)
 Toepassing: afwerking tegen opgaande dakranden



code	afmetingen	€/lm	lm/pak	st/pak
KANTLIJSTFG050	50 x 50 x 450	2.20	108.00	240
KANTLIJSTFG060	60 x 60 x 450	2.30	72.00	160
KANTLIJSTFG100	100 x 100 x 450	3.25	27.00	60
KANTLIJSTFG130	130 x 130 x 450	5.13	15.30	34
KANTLIJSTFG150	150 x 150 x 450	5.47	10.80	24

PERISAVE RANDAFSCHOT

Lambda: 0.038 W/(m.K)
 Toepassing: randafschotelement voor passiefhuizen



code	afmetingen	€/m ²	lm/pak	pak/pal
PERISAVE250	250 x 600	29.53	4.80	12
PERISAVE300	350 x 600	31.09	4.80	12

PERISAVE SOKKELBLOK


Lambda: 0.038 W/(m.K)
 Toepassing: universeel basiselement voor passiefhuizen



code	afmetingen	€/st	st/pal	m ² /pal
PERISAVEBLOK	280 x 450 x 600	97.50	18	4.48

METALEN KRAMPLATEN

Toepassing: metalen daken met metalen afwerking (zink, koper, alu, inox)
 Verbruik: te berekenen naargelang het legplan dat is opgemaakt door de plaatser van de metalen dakbedekking



code	afmetingen	€/st	st/pak
KRAMFG1515VB	150 x 150 x 1.5	0.76	50
KRAMFG2020VB	200 x 200 x 1.5	1.37	25

GEPERFOREERD METALEN KRAMPLATEN




Toepassing: bevestiging in ondergrondse gevelconstructies

Verbruik: te berekenen naargelang het legplan van het bekledingssysteem

code	diameter	afmetingen	€/st	st/pak
KRAMFG1515D102	10.20 mm	150 x150	1.03	50
KRAMFG1515D140	14.00 mm	150 x 150	1.20	50

FIXINGS



Toepassing: specifiek ontwikkeld voor de isolatie van muren en plafonds in ruimten met een hoge relatieve luchtvochtigheid, en in lokalen waarvan de muren en bekleding gevoelig zijn voor thermische bruggen

Verbruik: - op muren : 2 st/m²
- op plafonds : 4 st/m²

Type: - Type 0 : FOAMGLAS dikte 20-40mm
- Type 1 : FOAMGLAS dikte 50-80mm
- Type 2 : FOAMGLAS dikte > 80mm

code	€/st	st/karton
FIXINGF0	1.10	100
FIXINGF1	1.20	100
FIXINGF2	1.50	100

DIVERSEN

code	€/st	afmetingen
DOMPELBAK	850.00	nvt
BRANDER (voor dompelbak)	230.00	nvt
MENGSPAAN	15.00	nvt
VERDEELSPAAN	30.00	nvt
VERDEELSPAANTAND	32.00	nvt
HOES590	4.50	1275x590x3440
HOES537	4.50	1275x590x3440