

BESCHOTBESCHERMING

TYVEK SOFT ANTIREFLEX

Damdoorlatende, water- en winddichte onderdakfolie. Type 2460 B

Materiaal:	100 % HDPE polyethyleen spinvlies
Brandgedrag:	B2 volgens DIN 4102
Sd-waarde:	0.02 m
Scheurweerstand:	140 N/5 cm volgens DIN 53 857-1
Gewicht:	60 g/m ²
Waterdicht:	W1 volgens DIN EN 20811
Temperatuurbestendig:	-73 °C tot + 100 °C



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
TYVEKSOFT2460B	1500 x 50000	1.92	75	75

DAMP- EN LUCHTSCHERMEN

B1 DAMPSCHERM

Opaal, halfdoorschijnend en brandvertragend damp- en windscherm in witte polyethyleenfilm

Materiaal:	Polyethyleen (LDPE)
Brandgedrag:	B1 volgens DIN 4102
Sd-waarde:	100m
Dikte:	0.2mm



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
B1200025000	2000 x 25000	1.09	50	60

JUTAFOL REFLEX 150L

Gewapende folie op basis van polyethyleen voorzien van een wapening en een laag aluminium (45 micron)

Materiaal:	polyethyleen met wapening en aluminium.
Brandgedrag:	B1 volgens DIN 4102
Sd-waarde:	180 m
Dikte:	0.2 mm



code	afmetingen	€/m ²	m ² /rol	rol/pal
JUTAREFLEX	1500 x 50000	1.85	75	60

BOUW - & LANDBOUW

BOUW

code	afmetingen	dikte	€/kg	m ² /rol	kg/rol
000.10BOUW4000	4000 x 50000	0.10	1.74	200	18.50
000.10BOUW6000	6000 x 50000	0.10	1.74	300	28.00
000.20BOUW4000	4000 x 50000	0.20	1.74	200	37.00
000.20BOUW6000	6000 x 50000	0.20	1.74	300	55.50

LANDBOUW

code	afmetingen	€/kg	m ² /rol	kg/rol
000.15SILO08000	8000 x 50000	2.24	400	58 kg
000.15SILO10000	10000 x 50000	2.24	500	72 kg