


PLAATSTRUCTUREN




Heraklith [1.0 mm]



Heraklith [1.5 mm]



Heraklith Prestige



Heraklith Prestige Plus

STANDAARD

Massieve houtwolplaat in fijne vezelstructuur (1,5 mm) zonder nabewerking. Geschikt voor bekleden van technische ruimtes, spoortunnels en/of geluidschermen. Geschikt om in bekisting op te nemen en er beton op te storten.



Samenstelling: HW
 Druksterkte: ≥ 200 kPa
 Kleur: enkel naturel
 Brandklasse: B,s1,d0
 Afwerking: rechte boorden

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HW02515	2000 x 600	1.5 mm	25	9.90	80	96.00	0.30
HW03515	2000 x 600	1.5 mm	35	12.10	60	72.00	0.40
HW05015	2000 x 600	1.5 mm	50	16.15	40	48.00	0.60

COMBI PLUS STEENWOL EPS

2-laagse houtwolplaat met steenwol en EPS in SE-kwaliteit. Geschikt voor plafondtoepassingen met akoestische en thermische eisen, zoals het bekleden van parkeerkelders, technische ruimten en galerijen.



Samenstelling:	15 mm HW + 35 mm steenwol + EPS
Druksterkte:	≥ 20 kPa
Kleur:	standaard naturel, andere kleuren op aanvraag
Brandklasse:	B,s1,do
Afwerking houtwol:	facet op de 4 zijden
Afwerking EPS:	wisselspanning rondom

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWRWEPS105151200	1200 x 600	1.5 mm	105	40.65	24	17.28	2.65
HWRWEPS105152000	2000 x 600	1.5 mm	105	40.65	24	28.80	2.65
HWRWEPS125151200	1200 x 600	1.5 mm	125	45.05	20	14.40	3.20
HWRWEPS125152000	2000 x 600	1.5 mm	125	45.05	20	24.00	3.20
HWRWEPS140151200	1200 x 600	1.5 mm	140	49.50	16	11.52	3.60
HWRWEPS140152000	2000 x 600	1.5 mm	140	49.50	16	19.20	3.60
HWRWEPS160151200	1200 x 600	1.5 mm	160	52.50	16	11.52	4.15
HWRWEPS160152000	2000 x 600	1.5 mm	160	52.50	16	19.20	4.15

Meerprijs [1.0 mm]: 2.45 €/m²

COMBI EPS

Houtwolplaat met EPS in SE-kwaliteit. Geschikt voor plafondtoepassingen met akoestische en thermische eisen, zoals het bekleden van parkeerkelders en bergingen.



Samenstelling:	15 mm HW + EPS
Druksterkte:	≥ 80 kPa
Kleur:	standaard natuurtint, andere kleuren op aanvraag
Brandklasse:	B,s1,do
Afwerking houtwol:	facet op de 4 zijden
Afwerking EPS:	wisselspanning rondom

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWEPS085151200	1200 x 600	1.5 mm	85	27.55	28	20.16	2.05
HWEPS085152000	2000 x 600	1.5 mm	85	27.55	28	33.60	2.05
HWEPS105151200	1200 x 600	1.5 mm	105	33.75	24	17.28	2.60
HWEPS105152000	2000 x 600	1.5 mm	105	33.75	24	28.80	2.60
HWEPS125151200	1200 x 600	1.5 mm	125	37.70	20	14.40	3.15
HWEPS125152000	2000 x 600	1.5 mm	125	37.70	20	24.00	3.15
HWEPS145151200	1200 x 600	1.5 mm	145	42.50	16	11.52	3.70
HWEPS145152000	2000 x 600	1.5 mm	145	42.50	16	19.20	3.70
HWEPS160151200	1200 x 600	1.5 mm	160	44.75	16	11.52	4.10
HWEPS160152000	2000 x 600	1.5 mm	160	44.75	16	19.20	4.10

Meerprijs [1.0 mm] : 2.45 €/m²

Meerprijs Prestige / Prestige Plus : prijs op aanvraag

COMBI EPS 3-LAAGS

3-laagse plaat in fijne vezelstructuur (1,5 mm), met EPS in SE-kwaliteit. Geschikt voor isolerende bekistingen, zowel voor een zichtbare plafondtoepassing als onzichtbare vloertoepassing.



Samenstelling 25/35 mm : 5 mm HW + EPS + 5 mm HW
 Samenstelling \geq 35 mm : 10 mm HW + EPS + 10 mm HW
 Druksterkte: \geq 80 kPa
 Kleur: enkel naturel
 Brandklasse: F (niet getest)
 Afwerking: rechte boorden

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWEP SHW025152000	2000 x 600	1.5 mm	25	11.20	80	96.00	0.50
HWEP SHW035152000	2000 x 600	1.5 mm	35	13.65	60	72.00	0.80
HWEP SHW050152000	2000 x 600	1.5 mm	50	17.45	44	52.80	1.05
HWEP SHW075152000	2000 x 600	1.5 mm	75	23.95	32	38.40	1.70
HWEP SHW100152000	2000 x 600	1.5 mm	100	33.75	24	28.80	2.40
HWEP SHW125152000	2000 x 600	1.5 mm	125	38.70	20	24.00	3.05
HWEP SHW150152000	2000 x 600	1.5 mm	150	44.15	16	19.20	3.75

COMBI STEENWOL

Houtwolplaat in verschillende vezelstructuren. Geschikt voor plafondtoepassingen met akoestische en thermische eisen, zoals het bekleden van parkeerkelders en bergingen.



Samenstelling: 15 mm HW + rotswol
 Druksterkte: ≥ 60 kPa
 Kleur: standaard natuurtint, andere kleuren op aanvraag
 Brandklasse: B,s1,d0
 Afwerking houtwol: facet op de 4 zijden
 Afwerking steenwol: wisselspanning rondom

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWRW085151200	1200 x 600	1.5 mm	85	34.25	28	20.16	2.15
HWRW085152000	2000 x 600	1.5 mm	85	34.25	28	33.60	2.15
HWRW105151200	1200 x 600	1.5 mm	105	42.80	24	17.28	2.75
HWRW105152000	2000 x 600	1.5 mm	105	42.80	24	28.80	2.75
HWRW125151200	1200 x 600	1.5 mm	125	47.30	20	14.40	3.30
HWRW125152000	2000 x 600	1.5 mm	125	47.30	20	24.00	3.30
HWRW135151200	1200 x 600	1.5 mm	135	50.55	16	11.52	3.60
HWRW135152000	2000 x 600	1.5 mm	135	50.55	16	19.20	3.60
HWRW140151200	1200 x 600	1.5 mm	155	52.95	16	11.52	4.15
HWRW140152000	2000 x 600	1.5 mm	155	52.95	16	19.20	4.15

Meerprijs [1.0 mm] : 2.45 €/m²

Meerprijs Prestige / Prestige Plus : prijs op aanvraag

COMBI MINERALE WOL MET ECOSE TECHNOLOGY

Houtwolplaat met steenwol met Ecosse Technology, in fijne vezelstructuur (1,5 mm). Geschikt voor plafondtoepassingen die moeten voldoen aan de hoge eisen met betrekking tot brandwerendheid, thermische en akoestische isolatie, zoals het bekleden van parkeerkelders en bergingen.



Samenstelling:	15 mm HW + rotswol
Druksterkte:	≥ 20 kPa
Kleur:	standaard natuurtint, andere kleuren op aanvraag
Brandklasse:	B,s1,d0
Afwerking houtwol:	facet op de 4 zijden
Afwerking steenwol:	wisselspanning rondom

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWRWECO09015	1200 x 600	1.5 mm	105	43.85	24	17.28	2.75
HWRWECO11015	1200 x 600	1.5 mm	125	48.30	20	14.40	3.30
HWRWECO12015	1200 x 600	1.5 mm	135	51.60	16	11.52	3.60

Meerprijs [1.0 mm] : 2.45 €/m²

COMBI STEENWOL A2 3-LAAGS

3-laagse plaat, bestaand uit houtwolplaat met steenwol, in fijne vezelstructuur (2,0 mm). Geschikt voor plafondtoepassingen die moeten voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot brandwerendheid, thermische en akoestische isolatie en hoge belastbaarheid, zoals het bekleden van parkeerkelders, wanden en plafonds van technische ruimtes, traphallen en vluchtwegen.



Samenstelling:	5 + 10 mm HW + rotswol
Druksterkte:	≥ 30 kPa
Kleur:	wit
Brandklasse:	A2,s1,d0
Afwerking houtwol:	facet op de 4 zijden
Afwerking steenwol:	wisselspanning rondom

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWRWA205020	1000 x 600	2.0 mm	50	32.65	22	13.20	1.05
HWRWA207520	1000 x 600	2.0 mm	75	39.45	14	8.40	1.70
HWRWA210020	1000 x 600	2.0 mm	100	53.30	11	6.60	2.35
HWRWA212520	1000 x 600	2.0 mm	125	61.75	8	4.80	3.05

COMBI STEENWOL A2 2-LAAGS



2-laagse plaat, bestaand uit houtwolplaat met steenwol, in fijne vezelstructuur (1,0 mm). Geschikt voor plafondtoepassingen die moeten voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot brandwerendheid, thermische en akoestische isolatie en hoge belastbaarheid, zoals het bekleden van parkeerkelders, wanden en plafonds van technische ruimtes, traphallen en vluchtwegen.

Samenstelling:	15 mm HW + rotswol
Druksterkte:	≥ 20 kPa
Kleur:	standaard natuurtint, andere kleuren op aanvraag
Brandklasse:	A2,s1,d0
Afwerking houtwol:	facet op de 4 zijden
Afwerking steenwol:	wisselspanning rondom

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWRWA205015	1200 x 600	1.5 mm	50	31.10	44	31.68	1.15
HWRWA208515	1200 x 600	1.5 mm	85	42.60	28	20.16	2.15
HWRWA210015	1200 x 600	1.5 mm	105	53.30	24	17.28	2.75
HWRWA212515	1200 x 600	1.5 mm	125	58.80	20	14.40	3.30
HWRWA213515	1200 x 600	1.5 mm	135	62.90	16	11.52	3.60
HWRWA215515	1200 x 600	1.5 mm	155	65.80	16	11.52	4.15

COMBI RESOL



Houtwolplaat met een resol isolatielaag. Geschikt voor plafondtoepassingen met akoestische en thermische eisen, waarbij de hoogte beperkt is, zoals het bekleden van parkeerkelders en bergingen.

Samenstelling:	15 mm HW + resol
Druksterkte:	≥ 100 kPa
Kleur:	standaard natuurtint, andere kleuren op aanvraag
Brandklasse:	B,s1,d0
Afwerking houtwol:	facet op de 4 zijden
Afwerking resol:	wisselspanning rondom

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWRES06515	1200 x 600	1.5 mm	65	44.65	36	25.92	2.55
HWRES07515	1200 x 600	1.5 mm	75	50.30	32	23.04	3.00
HWRES08515	1200 x 600	1.5 mm	85	55.35	28	20.16	3.50
HWRES09515	1200 x 600	1.5 mm	95	60.35	24	17.28	3.95
HWRES10515	1200 x 600	1.5 mm	105	65.95	24	17.28	4.45
HWRES12515	1200 x 600	1.5 mm	125	75.25	16	11.52	5.40

Meerprijs [1.0 mm] : 2.45 €/m²

Meerprijs Prestige / Prestige Plus : prijs op aanvraag

AGROPLAAT

Massieve houtwolplaat geschikt voor plafondtoepassingen in de stallenbouw, waarbij een hoge luchtdoorlaatbaarheid vereist is en een hogere lichtopbrengst gewenst is.

Samenstelling:	HW
Druksterkte:	≥ 200 kPa
Kleur:	naturel
Brandklasse:	B,s1,d0
Afwerking:	facet op de 4 zijden

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWAGRO02515	2400 x 600	1.5 mm	25	10.60	80	115.20	0.30

DECORATIEVE AFWERKINGPLAAT



Massieve houtwolplaat, geschikt voor decoratieve plafonds waar een hoge geluidsabsorptie wordt gevraagd (vb. leslokalen, vergaderzalen, sporthallen, zwembaden en kantoren).

Samenstelling:	HW
Druksterkte:	≥ 200 kPa
Kleur:	standaard natuurtint, andere kleuren op aanvraag
Brandklasse:	B,s1,d0
Afwerking:	facet op de 4 zijden

code	afmetingen	vezels	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWDECO025151200	1200 x 600	1.5 mm	25	17.30	96	69.12	0.30
HWDECO025152000	2000 x 600	1.5 mm	25	17.30	96	115.20	0.30
HWDECO035151200	1200 x 600	1.5 mm	35	20.80	64	46.08	0.40
HWDECO035152000	2000 x 600	1.5 mm	35	20.80	64	76.80	0.40
HWDECO050151200	1200 x 600	1.5 mm	50	26.70	44	31.68	0.60

Meerprijs [1.0 mm] : 2.45 €/m²

DAKPLAAT



Houtwolplaat in grove vezelstructuur (3,0 mm) met in de lengterichting drie hardhouten latten, geschikt als zelfdragende dakplaat voor toepassingen met hoge toelaatbare overspanningen zoals bergingen, garages en loodsen. Voor licht hellende en platte daken.

Samenstelling:	HW versterkt met 3 houten latten
Druksterkte:	≥ 200 kPa
Kleur:	natuurlijk
Brandklasse:	B,s1,d0
Afwerking:	rechte boorden

code	afmetingen	dikte	€/m ²	pl/pal	m ² /pal	R(d)
HWDP035302000	2000 x 600	35	21.00	60	72.00	0.40
HWDP050302000	2000 x 600	50	22.30	44	48.00	0.60